



Volkan 75
Volkan 150
Volkan 200
Volkan 250
Volkan 300
Volkan 400
Volkan 500
Volkan 1000
Volkan 1500
Volkan 2000

VOLKAN 200

La solución definitiva para la incineración del ganado

La **VOLKAN 200** es una incineradora pequeña y de abertura superior, pensada para granjas avícolas y de ovejas. De fácil carga gracias a la abertura deslizante.

Características

La Volkan 200 es una incineradora con una capacidad de 200kg. De carga superior, que incorpora una tapa deslizante para facilitar la tarea. Es muy eficiente con el consumo de combustible, y quema a un ritmo de 70kg a la hora. Dispone de un panel de control con equipamiento para la regulación de temperatura.



Funcionamiento

El ciclo de quemado completo consta de dos fases. Primero el quemador secundario se pone en marcha para alcanzar 850°C. Cuando se ha conseguido la temperatura, se pone en marcha el primer quemador y se puede cargar la cámara principal con los residuos. Los gases y los humos generados por la quema del primer quemador, pasan a la segunda cámara y se mantienen ahí durante 2 segundos para minimizar las emisiones de humos y gases, consiguiendo así los niveles permitidos. El sistema dispone de unos mecanismos que evitan el encendido del quemador de la cámara principal antes de que la cámara secundaria alcance los 850°C.

Instalación

Necesita conexión a la corriente a 230V y suministro de combustible. Requiere la preparación de un emplazamiento adecuado como base de la incineradora.

Especificaciones

Volumen de cámara	0.57m ³ 1.05m x 0.79m x 0.69m (largo x ancho x alto)
Capacidad	150-200 kg
Método de carga	Superior
Combustible	Diesel, LPG, Gas natural, Bio-fuel
Electricidad	230 V
Peso	2.1 toneladas
Dimensiones	2.27m x 1.65m x 2.95m (largo x ancho x alto)
Tiempo de encendido	A partir de 25 minutos
Consumo*	LPG: de 6 a 8 litros por hora Gas natural: de 7 a 9 Nm ³ /h Diesel: de 6 a 8 litros por hora
<i>*consumo medio</i>	

